

KARTA KATALOGOWA

High Bay BAR

xHBB-M-xxxW-xxxxA-xx-xK

Liniowa oprawa typu High Bay, 50W do 250W , 30°, 60°, 90°, 120°, 60x90



PRZEZNACZENIE

- Idealne do obszarów zewnętrznych i wewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu
- hale magazynowe i przemysłowe
- pomieszczenia warsztatowe
- wiaty składowe, zadaszenia, garaże
- zaplecza centrów handlowych
- korty tenisowe, sale gimnastyczne

CECHY PRODUKTU

Wytrzymałe hermetyczne oprawy przemysłowe LED, korpus wykonany z aluminium /stali z kloszem z PC w postaci soczewek przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach. Mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy, zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota.

Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym.



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Moc Znamionowa	50W / 100W / 150W / 200W – Dla SHBU możliwość wykonania z mocą 50%-100% mocy znamionowej
Zasilacz	Mean Well / SOSEN
Klasa Ochrony	I – wymagane uziemienie
Stopień Szczelności	IP66
Soczewkit	30°, 60°, 90°, 120°, 60°x 90°
Strumień Światła	6.500lm/50W 14.000lm / 100W 21.000lm / 150W
Producent LED	Lumileds / HONGLI
Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>80
Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	-
Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje)	-
Wersja	IHBL – z wejściem 0-10V napięcie pomocnicze DC12V SHBL – Standard ON/OFF
Materiał – Korpus	Aluminium
Materiał – Soczewki	PC
Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Czas Świecenia Normalnego	-
Czas Świecenia z Mocą Zred.	-
Moc Zredukowana	-
Czujnik Zmierzchu	-
Waga	50W – 1,7 kg / 100W – 2,9kg / 150W – 3,8kg / 200W – 4,6kg / 250W – 5,7kg
Wymiary	50W – 353x93x115 / 100W – 620x93x115 / 150W – 887x93x115 / 200W – 1154x93x115 / 250W – 1421x93x115

PRZYKŁAD OZNACZENIA

SWHBB-M-100W-6090A-SM-4K – ON/OFF, 100W, 60°x90°, Montaż Natynkowy, 4000K

xHBB-M	xxW	xxA	xx	xK
CLHBB-M – 1-10V, AUX 12V SWHBB-M – standard ON/OFF DHBB-M - DALI	Moc: 50W, 100W, 150W, 200W	Soczewka: 30°, 60°, 90°, 120°, 6090 – 60°x90°	Montaż: SM – natynkowy S – zwieszany	Barwa: 4K - 4000K 5K - 5000K

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne dla klienta.