



Nazwa oprawy

Led DownLight

Symbol

LL02-DL011-010-504R

Dane techniczne

Sprawność oprawy LED	100LM/W	CCT	4000K
Strumień świetlny	1000LM	CRI	>80
		Kąt rozsyłu światła	60°,90°

Dane elektryczne

Zasilacz	Tridonic	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95



Inne

Zużycie energii systemu	10W±5%	Zakres temperatury pracy	-20~+40°C
Klasa ochrony IEC	II klasa	Okres trwałości L80B50	>50000Hrs
Klasa szczelności IP	IP44	Wymiary otworu montażowego	Ø100±108mm
Materiał obudowy	Aluminium,PC	Wymiary oprawy	Ø120x115mm
		Waga oprawy	0,4kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	podtynkowy
Funkcje sterowania:	on-off

Krzywe rozsyłu światła



Rodzaje odbłyśników





Nazwa oprawy

Led DownLight

Symbol

LL02-DL011-020-504R

Dane techniczne

Sprawność oprawy LED	100LM/W	CCT	4000K
Strumień świetlny	2000LM	CRI	>80
		Kąt rozsyłu światła	60°,90°

Dane elektryczne

Zasilacz	Tridonic	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95



Inne

Zużycie energii systemu	20W±5%	Zakres temperatury pracy	-20~+40°C
Klasa ochrony IEC	II klasa	Okres trwałości L80B50	>50000Hrs
Klasa szczelności IP	IP44	Wymiary otworu montażowego	Ø145±158mm
Materiał obudowy	Aluminium,PC	Wymiary oprawy	Ø170x126mm
		Waga oprawy	0,5kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	podtynkowy
Funkcje sterowania:	on-off

Krzywe rozsyłu światła



Rodzaje odbłyśników





Nazwa oprawy

Led DownLight

Symbol

LL02-DL011-030-504R

Dane techniczne

Sprawność oprawy LED	100LM/W	CCT	4000K
Strumień świetlny	3000LM	CRI	>80
		Kąt rozsyłu światła	60°, 90°

Dane elektryczne

Zasilacz	Tridonic	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95



Inne

Zużycie energii systemu	30W±5%	Zakres temperatury pracy	-20~+40°C
Klasa ochrony IEC	II klasa	Okres trwałości L80B50	>50000Hrs
Klasa szczelności IP	IP44	Wymiary otworu montażowego	Ø190±210mm
Materiał obudowy	Aluminium, PC	Wymiary oprawy	Ø222x135mm
		Waga oprawy	0,6kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	podtynkowy
Funkcje sterowania:	on-off

Krzywe rozsyłu światła



Rodzaje odbłyśników

